

DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, DOUCHEVLOEREN OP MAAT, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

PRODUCTINFORMATIE

1 . POSITION



Model	UDQ1280SQI2MV
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1200 mm
Gewicht	26,8 kg
Beschrijving	<p>opmeting afsluitende inbouw Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Afvoercapaciteit: 48 l/min, Geef voor modellen-op-maat a.u.b. de precieze maat in mm aan, zie bestelformulier blz. #Pages., De grijze zone op de technische tekening vormt het gedeelte dat op maat kan worden gemaakt., Quaryl douchevloeren worden uitsluitend in de fabriek op maat gemaakt. Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchroomde lijst. Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchevloer; Afmeting: 1200 x 800 x 40 mm; Quaryl®; opmeting afsluitende inbouw; Afvoerdekse in bijpassende matkleur met verchroomde lijst.; Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.; Diameter: 90 mm; Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, Afvoercapaciteit: 48 l/min, **Geef voor modellen-op-maat a.u.b. de precieze maat in mm aan, zie bestelformulier blz. #Pages., De grijze zone op de technische tekening vormt het gedeelte dat op maat kan worden gemaakt., Quaryl douchevloeren worden uitsluitend in de fabriek op maat gemaakt.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1280SQI2MV-1S	4051202456818
Crème	UDQ1280SQI2MV-2S	4051202458027
Grey	UDQ1280SQI2MV-3S	4051202459239
Brown	UDQ1280SQI2MV-4S	4051202460440
Stone White	UDQ1280SQI2MV-RW	4051202851637