

# DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (QUARYL), DOUCHEBAKKEN, RECHTHOEKIGE DOUCHEVLOEREN, VLAK INGEBOUWDE DOUCHEVLOEREN, BARRIÈREVRIJE OPLOSSINGEN, BARRIÈREVRIJE DOUCHEVLOEREN SQUARO INFINITY

## PRODUCTINFORMATIE

### 1 . POSITION



Model	UDQ1580SQI2IV
Breedte	800 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	32,5 kg
Beschrijving	<p>Vlakte installatie / installatie in nis</p> <p>Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/ min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geïnstalleerd, <b>Kan als opzetvariant in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl-douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> resp. de QR-code op deze pagina.</b></p> <p>Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchromde lijst, <b>De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen!</b></p> <p>Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.</p> <p>Diameter: 90 mm</p>
Materiaal	Quaryl®

Squaro Infinity; Douchevloer;  
 Afmeting: 1500 x 800 x 40 mm;  
 Quaryl®; Vlakke installatie /  
 installatie in nis; Afvoerdekseel in  
 bijpassende matkleur met  
 verchroomde lijst, **De kosten voor  
 het op maat maken zijn reeds bij  
 de prijs inbegrepen!**; Niet  
 standaard meegeleverd: Alle  
 douchevloeren worden geleverd  
 zonder ondersteuning/onderstel, Wij  
 adviseren u bij op maat gesneden  
 douchevloeren op de vloeropbouw  
 onder de douchevloer volgens  
 ETAG 022 een contactafdichting  
 aan te brengen om een  
 vochtdoorslag van de constructieve  
 vloeropbouw te vermijden.;  
 Diameter: 90 mm; Technische  
 informatie: Op maat gemaakte  
 douchevloer (zijkant onafgewerkt),  
 Afvoercapaciteit: 48 l/min, De  
 inbouwhoogte van de douchevloer  
 kan bij gebruik van de  
 afvoergarnituur Viega art.-nr. 634  
 100 worden teruggebracht met 30  
 mm. Let op: deze afvoergarnituur  
 voldoet niet aan EN 274, Alle  
 douchevloeren zijn antislip-klasse C  
 (volgens DIN 51097)  
 geclassificeerd, **Kan als  
 opzetvariant in nissen en vlak  
 afsluitend worden geïnstalleerd.,  
 De Quaryl-douchevloeren kunnen  
 volgens de montagehandleiding  
 zelf op maat worden gemaakt; zie  
 de uitvoerige video op  
[pro.villeroy-boch.com/  
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-code  
 op deze pagina.**

## KLEUREN

Anthracite	UDQ1580SQI2IV-1S	4051202456115
Crème	UDQ1580SQI2IV-2S	4051202457327
Grey	UDQ1580SQI2IV-3S	4051202458539
Brown	UDQ1580SQI2IV-4S	4051202459741
Stone White	UDQ1580SQI2IV-RW	4051202852016

**UDQ1580SQI2IV**  
**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1580SQI2I**

  
 Walter & Boehr  
 • This drawing is for information only.  
 • Dimensions on this actual product can vary slightly from the dimensions on this drawing.  
 • Changes without notice are reserved.  
 • Product or drawing will not be accepted.

